Séquentialité avec Turtle (Programmation 02)

I - Vocabulaire

1.1 Notion de VARIABLE

Pour l'instant, vous pouvez voir les variables comme des cartons permettant d'y ranger des choses.

La syntaxe Python permettant de créer une variable a utilisé l'opérateur =.

```
>>> a = 50
```

Sa structure est assez simple en apparence :

- A GAUCHE : le nom de la variable voulue (ce nom ne peut pas contenir d'espace). Ici **a**.
- AU MILIEU : l'opérateur =
- A DROITE : la valeur qu'on veut associer à notre variable. Ici **50**.

On peut ensuite réutiliser sa valeur associée en utilisant juste son nom :

```
>>> a * 2      >>> a
100           50
```

1.2 - Notion de FONCTION

Les fonctions sont des moyens de répondre à des problèmes spécifiques.

- on leur donne des ENTRÉES : les données sur lesquelles on veut travailler et
- elles répondent en renvoyant une réponse en SORTIE.

ENTREE(S) ⇒ Fonction ⇒ SORTIE

Exemple avec la fonction VALEUR ABSOLUE qui attend une entrée (un nombre) et qui renvoie la valeur absolue du nombre.

```
-12 ⇒ Fonction VALEUR ABSOLUE ⇒ 12
12  ⇒ Fonction VALEUR ABSOLUE ⇒ 12
```

D'autres exemples

```
5; 10; 50; 0; 20 ⇒ Fonction MAXIMUM ⇒ 50
5; 10; 50; 0; 20 ⇒ Fonction MINIMUM ⇒ 0
5; 10; 50; 0; 20 ⇒ Fonction SOMME  ⇒ 85
```

1.3 - Syntaxe de l'appel d'une fonction

La syntaxe d'utilisation des fonctions en Python est la suivante :

nom_fonction(a, b, c, d...)

1. on écrit le nom de la fonction
2. on place des deux parenthèses ouverture-fermeture () juste à la suite du nom de la fonction
3. on place les ENTRÉES dans les parenthèses, en les séparant par des virgules au besoin

Python intègre plusieurs **fonctions natives** : des fonctions présentes de base dans Python.

Dans le cadre de ce site, les fonctions natives sont toujours écrites en vert.

Fonction VALEUR ABSOLUE : cette fonction se nomme **abs()** en Python.

```
>>> abs(-12)      >>> abs(12)
12                12
```

Fonction MAXIMUM : cette fonction se nomme **max()** en Python.

```
>>> max(10, 0, 50, 40)
50
```

II – Module Turtle

La **séquentialité** est une notion fondamentale : vous devez impérativement comprendre que lorsqu'on fournit un programme comportant plusieurs lignes à un ordinateur, il ne les exécute pas au hasard. Non, il les exécute ligne par ligne, en commençant par la première et en passant à la suivante uniquement après avoir correctement exécuté la ligne en cours.

Pour travailler sur la séquentialité, le mode interactif de la console est merveilleux : on ne peut rentrer qu'une instruction à la fois.

IMPORTANT : Distinction majuscule - minuscule

Attention aux minuscules et aux majuscules. Python distingue les deux. Cela veut dire que pour l'interpréteur Python, **turtle** ou **Turtle**, ce n'est pas la même chose.

>>> import turtle as trt	Importation du module turtle sous l'alias trt (plus court)
>>> crayon = trt.Turtle()	Création d'un crayon (attention à la majuscule)
>>> crayon.forward(50)	Avance de 50 pixels selon l'angle actuel
>>> crayon.right(90)	Tourne à droite de 90°
>>> crayon.left(70)	Tourne à gauche de 70°
>>> crayon.setheading(45)	Place la tortue selon un angle de 45° quelque soit l'angle actuel.
>>> crayon.pencolor("red")	Le trait de la tortue sera rouge à partir de maintenant
>>> crayon.penup()	Lève le crayon (il n'écrit plus)
>>> crayon.pendown()	Abaisse le crayon (il écrit)
>>> crayon.clear()	Efface le dessin effectué par ce crayon
>>> crayon.home()	Déplace le crayon en x = 0 et y = 0
>>> crayon.goto(50,100)	Déplace le crayon en x = 50 et y = 100
>>> crayon.setx(100)	Déplace horizontalement le crayon jusqu'à x = 100
>>> crayon.sety(150)	Déplace verticalement le crayon jusqu'à y = 100
>>> crayon.circle(75)	Trace un cercle de rayon 75 (360° donc)
>>> crayon.circle(75,90)	Trace un quart de cercle de rayon 75 (car 90° = 360/4)
>>> crayon.dot(5, "red")	Trace un point rouge de 5 pixels de rayon.
>>> crayon.write("bonjour")	Ecrit bonjour à l'endroit où se trouve la tortue.
>>> crayon.pensize(5)	Fixe à 5 pixels la largeur du trait
>>> crayon.fillcolor("yellow")	Fixe la couleur de remplissage à jaune
>>> crayon.begin_fill()	On commence à surveiller la forme qu'on dessine
>>> crayon.circle(50)	... on dessine ...
>>> crayon.end_fill()	Fin de la surveillance et remplissage de la forme obtenue

Fonction et méthode

Avec l'apparition des parenthèses entre lesquelles on transmet (ou pas) des données, on voit que **forward()**, **pencolor()** ou encore **penup()** sont des fonctions mais dont la syntaxe d'utilisation est un peu étrange.

Ses fonctions particulières qui agissent sur l'objet placé devant elles se nomment des méthodes.

Quelle est cette syntaxe ? On donne le nom d'un objet sur lequel agir, on place un point et on donne ensuite le nom de la méthode et les données sur lesquelles la méthode devra travailler :

objet.methode(données)